

Kapilárový termostat T093 a T094

Návod k obsluze a instalaci

Vlastnosti

- Kapilárový termostat s viditelnou vnější stupnicí montovaný na povrch potrubí
- Jednoduché připevnění
- Jednoduchý provoz s pomocí velkého ručního číselníku
- Teplotní rozsah -30°C – 30°C
- Jednoduché elektrické připojení s pomocí dostatečně velkých kabelových svorek

Montáž

Oddělte ovládací kolečko tahem k sobě. Odšroubujte dva šroubky, odejměte kryt termostatu, vyjměte termostat. Připevněte na požadované místo pomocí vrutů a hmoždinek. Termostat připojte dle schématu na výčku termostatu a zkompletujte.

Elektrické připojení

- Svorka C a 2
Termostat se otevře při rostoucí teplotě a uzavře v případě klesající teploty (např. funkce = „topení“).
- Svorka C a 1
Termostat se uzavře při rostoucí teplotě a otevře v případě klesající teploty (např. funkce = „chlazení“).
- Svorka uzemnění

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, v souladu s platnou normou. Instalace se vždy provádí při vypnutém přívodu proudu.

Provoz

Termostat má otočný manuální číselník se stupnicí teploty. Otočením číselníkem nastavte požadovanou teplotu.

Provozní napětí: 230V AC 50Hz

Kontakt: 1x přepínací kontakt

Spínací proud mezi C a 1: 15 (3) A

Spínací proud mezi C a 2: 2,5 (0,6)A

Teploty rozsah: -30 - 30°C

Krytí: IP44

T093 kapilára 1,5m

T094 kapilára upevněna na termostatu

Prodejce:

Podlahove-vytapeni.eu

Stará Červená Voda

mob.: 725 684 795

obchod@podlahove-vytapeni.eu

www.podlahove-vytapeni.eu