

Popis ke kotlům STROPUVA

Kotle na dřevo a univerzální kotle na pevná paliva

Stropuva S7

Výkon kotle - 7kW. Výhřevná plocha - 20 - 80m², Objem spalovací komory - 150dm³. objem palivového dřeva-15kg. Max. délka palivového dřeva až 35cm. Objem vody v kotli - 26 litrov.čas hoření jedné dávky do 24 hodin. Účinnost - 86,3% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 250 * 210 mm. Průměr kouřovodu - 160 mm. Rozměry výška / průměr - 1250 / 450mm. Hmotnost - 100 kg. Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 2,5 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla. Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy.To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca15 stupňů nad nastavenou teplotu.



Stropuva S10

Výkon kotle - 10kW. Výhřevná plocha - 50 - 100m². Objem spalovací komory - 200dm³. objem palivového dřeva - 25 kg. Max.délka palivového dřeva až-35cm. Obsah vody v kotli - 34 litrov.Čas hoření jedné dávky až 31 hodin. Účinnost - 86,3% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 250 * 210 mm. Průměr kouřovodu - 180mm. Rozměry výška / průměr - 1900 / 450mm. Hmotnost 185 kg ,. Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 2,5 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla.Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy.To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca15 stupňů nad nastavenou teplotu.



Stropuva S20

Výkon kotle - 20kW. Vyhřívaná plocha - 100 - 200m². Objem spalovací komory - 350dm³. Objem palivového dřeva - 50 kg. Max. délka palivového dřeva - 45 cm. Obsah vody v kotli - 45l. Čas hoření jedné dávky až 31 hodin. Účinnost - 86,3% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 260 * 220 mm. Průměr kouřovodu - 180 mm. Rozměry výška / průměr - 2100 / 560mm. Hmotnost 231 kg, . Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 3,0 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla. Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy. To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca 15 stupňů nad nastavenou teplotu.



Stropuva S40

Výkon kotle - 40kW. Vytápěné plochy - 200 - 400m². Objem spalovací komory - 500dm³. Objem palivového dřeva - 80 kg. Max. délka palivového dřeva - 55cm. Obsah vody v kotli - 58 litrů. Doba hoření jedné dávky až 31 hodin. Účinnost - 86,3% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - Max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 280 x 240 mm. Průměr kouřovodu - 200 mm. Rozměry výška / průměr - 2100 / 680mm. Hmotnost 315 kg, . Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 4,0 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla. Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy. To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca 15 stupňů nad nastavenou teplotu.



Kotle STROPUVA univerzální
(Na uhlí, dřevo, dřevní odpad, brikety aj.)

Stropuva S10 U Univerzál

Výkon kotle - 10kW. Vytápěné plochy - 50 - 100m². Objem spalovací komory - 200dm³. Objem uhlí - 75 kg. Obsah vody v kotli - 34 litrů. Spalování uhlí v jedné dávce až do 7 dnů. Účinnost - 86,6% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - Max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 250 * 210 mm. Průměr kouřovodu - 180mm. Rozměry výška / průměr - 1900 / 450mm. Hmotnost 196 kg. Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 2,5 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m



Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla. Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy. To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca 15 stupňů nad nastavenou teplotu

Stropuva S20 U Univerzál

Výkon kotle - 20kW. Vytápěné plochy - 100 - 200m². Objem spalovací komory - 350dm³. Objem uhlí - 130 kg. Obsah vody v kotli - 45l. Spalování uhlí v jedné dávce až do 7 dnů. Účinnost - 86,6% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - Max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 260 * 220 mm. Průměr kouřovodu - 180mm. Rozměry výška / průměr - 2100 / 560mm. Hmotnost 246 kg. Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 3,0 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m



Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla. Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy. To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca 15 stupňů nad nastavenou teplotu.

Stropuva S40 U Univerzál

Výkon kotle - 40kW. Vytápěné plochy - 200 - 400m². Objem spalovací komory - 500dm³. Objem uhlí - 220 kg. Obsah vody v kotli - 58 litrů. Spalování uhlí v jedné dávce až do 7 dnů. Účinnost - 86,6% (ve všech režimech). Tlak vody v kotli - Max. 2 bar. Rozměry otvoru pro přikládání - 280 * 240 mm. Průměr kouřovodu - 200 mm. Rozměry výška / průměr - 2100 / 680mm. Hmotnost - 333 kg. Tloušťka stěny válců - vnější / vnitřní - 2,5 / 4,0 mm. Délka kouřovodu - od 4.5 m



Teplota vody je regulována bimetalovou klapkou na vrchu kotla. Stropuva spaluje pouze 10 - 20cm paliva z horní vrstvy. To zabezpečuje kontrolovanou regulaci teploty topné vody přičemž přetopení je možné maximálně o cca 15 stupňů nad nastavenou teplotu.



AGRO Smetana s.r.o.
Jaroslav Smetana - jednatel
Zlínka 703
763 12 Vizovice
IČ: 27725472
DIČ: CZ27725472
zahradnitechika@zlinisko.com
www.zahradnitechika.zlinisko.com
mobil: 603489590 tel: 577452870